



## Gliz ultra

Środek do polerowania podłóg o wysokim połysku

### Wydajność

- ▲ Szybka dyspersja polimerowa tworząca trwałą powłokę ochronną o wysokim połysku
- ▲ Poprawia wygląd podłogi i nadaje jej wysoki połysk

### Skuteczność

- ▲ Wydajna i wyjątkowo trwała powłoka
- ▲ Łatwa regeneracja przy użyciu metody polerowania natryskowego z Indur Ultra

### Bezpieczeństwo

- ▲ Doskonałe właściwości antypoślizgowe powodują, że doskonale nadaje się do obszarów o dużym natężeniu ruchu.



## Instrukcja użycia



1. Szczegółowe informacje na temat stosowania zawiera karta charakterystyki i etykieta produktu.



recommended

2. Podczas pracy z produktem należy stosować odpowiednią odzież ochronną.



3. Dokładnie usuwa warstwy brudu i starych produktów pielęgnacyjnych z podłogi. MAXX Benduro12 zapewnia doskonałe rezultaty.



4. Nałożyć 2 warstwy nierozcieńczonego środka **Gliz ultra** na oczyszczoną podłogę. W przypadku porowatych i chłonnych podłóg można zastosować 3 warstwy. Po nałożeniu każdej warstwy należy pozostawić podłogę do wyschnięcia.



5. Do czyszczenia konserwacyjnego polecamy MAXX Magic S lub MAXX Indur S.



6. Do okresowego polerowania natryskowego rozcieńczyć Indur ultra 1:1 – 1:10 w butelce z rozpylaczem. Rozpylać systematycznie i równomiernie w sekcjach o powierzchni maks. 2 metrów kwadratowych na podłogę, a następnie polerować maszyną jednotarczową o wysokiej prędkości obrotowej wyposażoną w odpowiednią nakładkę, aż powierzchnia będzie czysta i sucha.

## Zastosowanie

Wszystkie wodoodporne rodzaje podłóg z wyjątkiem parkietów, podłóg laminowanych, wykładzin tekstylnych i mniej polarnych, odpornych na dyspersję powierzchni. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze specjalistą Ecolab lub producentem wykładziny podłogowej.

## Wskazówki specjalne

- ▲ Przed użyciem sprawdzić kompatybilność materiałową na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu.
- ▲ Ustawić znaki ostrzegawcze „Uwaga mokra podłoga” i pozostawić je do całkowitego wyschnięcia podłogi.
- ▲ Wartość pH (stęż.): 8,6
- ▲ **Wyłącznie do użytku profesjonalnego.** Karta charakterystyki jest dostępna dla użytkowników profesjonalnych na życzenie.

## Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- ▲ Nie mieszać z innymi produktami.
- ▲ Dodatkowe informacje oraz instrukcje bezpieczeństwa podano na etykiecie oraz w karcie charakterystyki produktu.

## Warunki przechowywania

- ▲ Przechowywać w temperaturze od 5°C do 30°C wyłącznie w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.
- ▲ Chronić przed mrozem.

## Wymiary opakowania

Produkt	Nr art.	Wymiary opakowania
Gliz ultra	3005670	10 l

Worldwide Headquarter  
Ecolab Inc.  
1 Ecolab Place, St. Paul, MN55102  
1.800.35.CLEAN

European Headquarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Poland / Lithuania / Latvia  
Ecolab Sp. z o.o. (PL, LT, LV)  
ul. Opolska 114  
31-323 Kraków  
Tel.: +48 12-26 16 100