



Zmywarki profesjonalne - Grand Series - Easy Line -  
Zmywarki kapturowe GEX-H500

**Model: GEX-H500 B**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Nr referencyjny         | 19104674         |
| Kosze/h                 | 40               |
| Max. wys. wsadu (mm)    | 440              |
| Wymiary (mm)            | 630 x 770 x 1485 |
| Dozownik płynu myjącego | Nie              |
| Pompa spustowa          | Tak              |
| Moc (kW)                | 11.25            |
| Zasilanie (V)           | 400 V/ 3N 50 Hz  |

**Charakterystyka ogólna**


- Sterowanie elektromechaniczne.
- 2 cykle mycia 90/180 sekund.
- Pojemność zbiornika wanny: 33 l./Moc grzałek: 4,5 kW.
- Pojemność bojlera: 7 l./Moc grzałek: 6,0 kW.
- Moc pompy myjącej: 0,75 kW.
- Zużycie wody do płukania: 2,6 l/płukanie.
- Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, płuczące wykonane z plastiku.
- Dozownik płynu nablyszczającego.
- Elektro-zawór zapobiegający cofaniu się wody.
- Filtr z materiału kompozytowego.
- Kaptur z pojedynczymi ściankami.
- Termostat bezpieczeństwa.
- Temperatury kontrolowane termostatem: mycie 60°C i płukanie 85°C.
- Multi-Voltage: 400 V/ 3N, 230 V/ 3~.
- Regulacja mocy grzałki bojlera (Multi-Power).
- Wyposażenie: 1 kosz CP-16/18, 1 kosz CT-10 i 1 pojemnik na sztućce CU-7.

**OPCJE**

- Kaptur z podwójnymi ściankami (P).
- Pompa spustowa (B).
- Elektryczny dozownik płynu nablyszczającego (RD).
- Dozownik detergentu (DD).
- Filtr ze stali nierdzewnej w komorze myjącej (F).
- Ramiona płuczące ze stali nierdzewnej (SA).



| DISHWASHING (STANDARYZACJA)           |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Break tank:                           | Nie                        |
| Czestotliwosc napiecia:               | 50 Hz                      |
| Dodatkowe funkcje:                    | Nie                        |
| Dodatkowe konfiguracje:               | Bez wyceny                 |
| Dozownik detergentu:                  | Nie                        |
| Fazy:                                 | 3N                         |
| Gama:                                 | Mitte                      |
| Generacja:                            | GRAND                      |
| Napiecie:                             | 380-415V                   |
| Podwójna sciana:                      | Nie                        |
| Pompa spustowa:                       | Tak                        |
| Rozmiar kosza:                        | 500                        |
| Rynek:                                | Pozostale                  |
| System usuwania osadu:                | Nie                        |
| Typ ogrzewania:                       | Elektryczny                |
| SPECYFIKACJE TECHNICZNE ELEKTRYCZNOSC |                            |
| Amperaz (A):                          | 16.3A                      |
| Czestotliwosc napiecia:               | 50 Hz                      |
| Fazy:                                 | 3N                         |
| IPX:                                  | IPX3                       |
| Moc elektryczna (KW):                 | 11.250                     |
| Moc grzewcza (KW):                    | 10.500                     |
| Moc silnika (KW):                     | 0.750                      |
| Napiecie:                             | 380-415V                   |
| Poziom halasu (dB):                   | 65                         |
| SPECYFIKACJE TECHNICZNE WODA          |                            |
| Cisnienie:                            | H2O: 200-400 kPa (2-4 bar) |
| Cisnienie w sieci (bar):              | 2.000-4                    |
| Maksymalna temperatura:               | H2O: Maks. 60°C            |
| Maksymalne zuzycie wody (L/h):        | 96                         |
| Poziom halasu (dB):                   | 65                         |
| SPECYFIKACJE TECHNICZNE POWIETRZE     |                            |
| Poziom halasu (dB):                   | 65                         |



Wymiary opakowania:  
Szerokość: 1650 MM  
Długość: 910 MM  
Wysokość: 780 MM  
Waga: 116 KG

