

Instrukcja montażu i obsługi

Umywalka kuchenna kolanowa
Model 830001

1. Informacje ogólne

- a. Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję, ponieważ zawiera ona ważne informacje niezbędne do zainstalowania umywalki kuchennej kolanowej.
- b. Po rozpakowaniu umywalki sprawdź, czy wszystkie części są w dobrym stanie. W przypadku spostrzeżenia uszkodzonych części skontaktuj się ze sprzedawcą.
- c. Materiały z opakowania należy zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie należy pozostawiać żadnego materiału opakowania (torby foliowe, kartony, styropian itp.) w zasięgu dzieci, ponieważ jest to potencjalne źródło zagrożenia.

2. Zawartość opakowania:

- Zlew
- Kran
- Wężyki elastyczne
- Syfon
- Korek
- Uchwyt ścienny
- Dozownik mydła
- Opakowanie z elementami do montażu
- Zawór mieszający
- Zawór z przyciskiem uruchamiającym

3. Montaż umywalki kuchennej kolanowej

- a. Zamontować syfon na odpływie zlewu.
- b. Włożyć kran do otworu znajdującego się nad prawą krawędzią zlewu.
- c. Przykręcić elastyczny wąż (pod krawędzią zlewu) do kranu.
- d. Zamocować umywalkę do ściany przy pomocy uchwyty ścienne i śrub w pozycji poziomej na pożądanej wysokości.
- e. Przykręcić zawór do węża z kranem strzałką skierowaną zgodnie z kierunkiem przepływu wody. Strzałka znajduje się na zaworze.
- f. Włożyć zawór do otworu w poprzeczce i zablokować nakrętką.
- g. Można zamontować zawór mieszający zimną i ciepłą wodę na zawór z przyciskiem uruchamiającym.
- h. Dozownik mydła można przymocować do umywalki lub ściany w jej pobliżu.
- i. Podłączenie do rury doprowadzającej wodę, a także do rury odpływu powinno być przeprowadzone przez hydraulika. Zestaw nie zawiera odpowiednich elementów pozwalających na dokonanie takiego podłączenia.

4. Czyszczenie i konserwacja

- a. Umywalka kuchenna kolanowa powinna być codziennie czyszczona za pomocą wody i mydła. W celu jej wyczyszczenia, użyj wilgotnej, miękkiej ściereczki, a po zakończeniu mycia dokładnie wysusz. Nie należy używać ściernych środków czyszczących, takich jak proszek do szorowania, zawierających alkohol, rozcieńczalników itp.
- b. Syfon powinien być czyszczony regularnie.